

WS__FTP PRO Ver.8.03 設定例 2006/12/16 改訂



■ WS_FTP PRO Ver.8.03 設定例

※お客様のアカウント・パスワード・メールアドレスを以下

- のものと仮定してご説明します。
 - FTP アカウントを「exampl00」
 - ○パスワード「*******」
- 1)はじめに WS_FTP PRO を起動します。

[サイト (S)] → [サイトに追加 (A)] をクリックし、
 サイトプロファイルウィザードを表示します。

3)プロファイル名を設定します。
 [名前 (N)] に適当な名前を入力し、
 [次へ (N)]をクリックします。

4)ホストアドレスを設定します。
 [ホストアドレス (H)] に、
 sv1.ikki.ne.jp を入力し、
 [次へ (N)]をクリックします。

a set and the set of t	(E) 表示(V)	サイト(S) z	セッションの ッ	ール(T) ヘルプ	(P)		
調						77/2	
 	9,12/1		ーザー ID(<u>U</u>)	- パスワード(<u>₩</u> #-	-K® [[王名(Y)
C¥Docu	ments and Setti	ngs¥Default					-
名前	種類	更新日間)ir変更	名前		サイズ 種類	更 Dir汲
			Dirf'E.6X	-1			Dir/f
			表示				表示
		名	実行				 名前の
			前除				削約
	-		更新 Dir"香報			1	
0 個のオブジェクト	0777	<u></u>		0 個のオブシ	フェクト		
αυπ							
221 Goodbye.	、 らの(な)(志)(使)(売)	十字ファオ					
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(0.000 L	∧ il =î/⊔ì	4-131-5-0	n [18-	Silah Jita Harrison (187M
180%/2/		D.VIII.	10000		2/ <u>n</u> -	23218¥8(<u>0</u> /	1021.20
& WS_FTP Pro	(F) = = = 0.0						
ファイル(上) 編集	·@/表示(<u>()</u>) 回2	サイト(S) オ サイト(S) オ	レション① ツ hn(A)	ールローヘルブ	<u>r</u>) 100	-	
接続	贏	サイトの整	哩((0)	/งร	マルチパート	目 オプション	調査
アドレス(<u>D</u>)	-	🚞 ІККІ	•	パスワード()	ש ד-	KB 🛛	Ξ名(Y)
C:¥Docu	ments and Sett		•	£			•
名前	種類	Shared S	ites	名前		サイズ 種類	更 Dir変
			401 F.DX	-1			Urff
			表示 _				表7
		名	前の変更				名前の
		_	則除 些				
4		▶□)ir'l香華版	•			▶ Dir'悟
D 個のオブジェクト	0 /iH	ŀ		0 個のオブシ	ካታንት	<u> </u>	
QUIT							
221 Goodbye. 接続を閉じました	。次の接続準備(は完了です。					
」 接続(<u>C</u>)	キャンセル	L(N)	ヘルプ(円)	オプション(D. K-:	ジョン情報(<u>B</u>)	終了⊗
5							
WS_FTP Pro	サイト プロフ	ァイル ウイ	ザード				×
プロファイル	名						
この毛順で付	† 新相サイト	ว่าวรสาน	D-乞前を選り	. ₩ፈ⊾⊸୩	きで(兄友才)	ス提所を決定	1.#
- 44 5-	N 4(1/36 2 1 1	、プロファイル	を移動する	ことができます。	2 CIAIT 2	0-00771 CDCAE	0
す。彼じ治雨	京を変更したり、						
す。後(治師	方を変更したり、						
す。彼に治師	方を変更したり、						
す。彼(*名順	庁を変更したり、 A前(N):						
す。彼(*名m 	市を変更したり、 品前(<u>N</u>): example.co.jp				_		
す。彼で名 	市を変更したり、 古前(<u>N</u>): example.co.jp	ブロファイ ル:	あどこ () 保存	1.ますか?			(* *
す。彼で名 	市を変更したり、 G前(<u>N</u>): example.co.jp :の新規サイト	プロファイル	をどこに保存	しますか?		ië (B)	
す。彼で名前 	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp iの新規サイト	プロファイル	をどこに(呆存	しますか?		援(<u>B</u>)	
す。(友ご ² 名) 	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): axample.co.jp :の新規サイト	プロファイル	をどこに(呆存	しますか?		照(B)	
す。彼で名画 	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp :(0)新規サイト	プロファイル	をどこに保存	しますか?	参!	援(B)	
す。(彼ご名) 4 「 こ こ (戻 ふ((前を変更したり、 名前(<u>\</u>): example.co.jp :の新規サイト ∃)次^	プロファイル マロファイル	をどこに保存 完了	しますか?	参! 参!	履(B) へルフ	9
す。彼で名用 4 「 こ く 戻る()	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp .の新規サイト 3) 次^	ブロファイル 、(<u>い</u>) >	をどこに保存	しますか? キ	- 参! ァンセル	₩(<u>B)</u>	9
す。彼で名用 4 「 こ く 戻る() WS ETP Pro	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp の新規サイト 3) 次ペ サイト フロコ	プロファイル (<u>M)</u> > マイル・ロイ	をどこに(保存 完了 	しますか? キ・	- 参り かンセル	₩(B) ^JVJ	2
す。彼で名用 4 「 こ く 戻る() WS_FTP Pro	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト B) 次ハ サイト クロ フ	ブロファイル 、(<u>())</u> > <mark>ァイル ウィ</mark>	をどこに(保存 完了 ザード	しますか? キ・	- <u>*</u>	照(B) 」	»
す。彼で名前 4 「 こ こ く 戻る() WS_FTP Pro 本スト アド1	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次^ サイト プロフ レス	プロファイル 、(<u>N</u>) > <mark>ァイル ウィ</mark>	をどこに(保存 完了 ザード	Uますか?	- <u>*</u>	展(B)	 ۶ ×
す。彼ご名前 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次ペ サイト フロフ レス ーバーのホスト3	ブロファイル 、(<u>い</u>) > <mark> ァイル ウィ</mark> アドレスを入	をどこに保存 完了 ザード カしてくだね。	しますか? キ 、」 ま	参 が シャンセル ドレスは、「f	寢(圓) 」	 ۶ ۲ ۵۳۰۱Φ
す。彼で名前 す。 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次ペ サイト フロフ レス ーバーのホストに まり、サーバー	プロファイル (1) > <mark>ァイル ウィ</mark> アドレスを入 が所属する	をどこに保存 完了 ザード カしてください	しますか? キ 、」通常このア これに読きます	- 参照 マンセル ドレスは、「f	寢(圓) ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓	ب ب المراسد سال
す。彼ご名前 す。 (彼ご名前 (こ (こ (に う ()) () () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) () ()) ()) ()) ()) () () ()) ()) ())) () ()) ()) () ()) ()) ()) ()) () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ())) ())) ())) ())) ())) ()))) ()))))))))))))	前を変更したり、 名前(<u>い</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次ペ サイト フロフ レス ーバーのホスト? -ボり、サーバー 数字で指定す	プロファイル (1) > マイル ウィ アドレスを入 が所属する ることもでき	をどこに保存 完了 ザード カしてください ドメイン名旅 ます。	しますか? 、」 <u>」 キー い。」通常</u> このア これに続きます	- <u>参</u> り - <u>- 参り</u> 	照(B) (B) (人)ルフ tp.ipswitch.cc F192.168.100	א א שנוי שנוי
す。彼で名前 す。彼で名前 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>い</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次ペ サイト フロフ レス ーパーのホスト? -ポリ、サーパー 数字で指定す	ブロファイル・ (1) > ァイル ウイ アドレスを入 が所属する ることもでき	をどこに保存 完了 サード カしてくださ、 ドメイン名が ます。	しますか? 、」通常このア Cれに続きます	- <u>参</u> - シセル ドレスは、「f 。あるいは、	麗(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	א שנות שנות
す。彼で名前 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>い</u>): example.co.jp この新規サイト 3) 次ペ サイト フロフ レス ーパーのホスト? まり、サーパー 数字で指定す	ブロファイル へ(N) > ァイル ウイ アドレスを入 が所属する ることもでき	をどこに保存 完了 サード カしてくださ、 ドメイン名が ます。	しますか? 、」通常このア これに続きます	- <u>参</u> り や <u>ンセル</u> ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	ب ب الا مراسر مراسر
す。彼で名前 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス ーパーの木ストバ 満り、サーバー 数字で指定す	ブロファイル (1) > ァイル ウイ アドレスを入 が所属する ることもでき	をどこに保存 完了 ザード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? キー い。通常このア これに続きます	- <u>参</u> り や <u>ンセル</u> ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	۶ ۲ ۵۰۳۱۵ ۵۰۱۱۵
す。彼で名前 す。彼で名前 ス ス 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp Cの新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス ーパーのホスト「 満切、サーパー 数字で指定す たスト アドレス((ブロファイル へ(𝑥) > マイル ウイ アドレスを入 が所属する ることもでき <u>↓</u>):	をどこに保存 完了 サード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? 、」道常このア Cれに続きます	- 参照 やンセル ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()ルフ tp.ipswitch.cc F192.168.100	۲ ۲ ۵۰۳۱۵ ۵۰۱۱۵
す。彼で名前 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp Cの新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス ーパーのホストご 満り、サーバー 数字で指定す たスト アドレス() sv1.ikkine.jp	プロファイル へ へ へ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	をどこに保存 完了 ザード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? キー 、。通常このア これに続きます	- <u>参</u> り - シセル ドレスは、「f - あるいは、	麗(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	۲ ۲ ۵۳ ۱۱ ۵۳
す。彼で名前 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp Cの新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス ーパーのホストご 満り、サーバー 数字で指定す にす に、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	プロファイル へ へ へ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	をどこに保存 完了 サード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? 、」通常このア これに続きます	- 参照 やンセル ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()して tp ipswitch.cc F192.168.100	۲ ۲ ۵۳ ۱۱ ۵۳
す。彼で名前 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp Cの新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス ーパーのホスト「 より、サーバー 数字で指定す たスト アドレス() sv1.ikk.ine.jp	プロファイル へ へ へ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	をどこに保存 完了 サード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? 、」通常このア これに続きます	- 参照 rンセル ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	ب ب الا الا الا الا
す。彼で名目 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp この新規サイト B) 次ペ サイト ブロフ レス レス レス レス ホスト アドレス(sv1.ikk.ine.jp	プロファイル べ (1) > マイル ウイ アドレスを入 が所属する ることもでき ∐):	をどこに保存 完了 サード カしてください ドメイン名が ます。	しますか? いっ通常このア これに続きます	- 参照 rンセル ドレスは、「f 。あるいは、	照(B) ()レフ tp ipswitch.cc F192.168.100	ישבע איז
す。彼で名田 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	前を変更したり、 名前(<u>N</u>): example.co.jp Cの新規サイト B) 次^ サイト フロフ レス ーボーのホスト「 レス レス マガン、サーバー 数字で指定す 転入ト アドレス(sv1.ikkine.jp B) 次^	プロファイル (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	をどこに保存 完了 サード カしてください ドメイン名が、 ます。 完了	しますか? 、通常このア .れに続きます	 参照 のシセル ドレスは、「f あるいは、 のあるいは、 	程(B)」	۲ ۲ ۵۳ ۱۱ ۵۳

5) ログイン情報を設定します。	₩S_FTP Pro サイト プロファイル ウィザード 🔀
[ユーザー ID(U)] と [パスワード (P)] を入力します。	ログイン情報
IKKINET の FTP アカウントとパスワードを入力してくだ さい。	ユーザーIDとパスワードを入力してください。これらはISPまたは管理者から提供されます。 匿名ユー ザーとしてログインする場合、自分の電子メールアドレスをパスワードとして用いるのが慣例です。 【アカウント】フィールドを要求するFTPサーバーはほとんどありません。 パスワードは、今すぐまたは後 で「保存することができ、接続のたびに入力することも可能です。
※ [アカウント (A)] には何も入力しません。	
[次へ (N)] をクリックします。	ユーザー ID(U): examp100 「 匿名(Y) パスワード(P): +****** マ バスワードを保存(S) アカウント(A): マ アカウントを保存(Y)
	< 戻る(B) 次へ(M) > 完了 キャンセル ヘルブ
6)リモートサーバの種類を設定します。	₩S_FTP Pro サイト プロファイル ウィザード 🔀
[サーバーの種類 (S)] に「FTP」を選択し、	リモート サーバーの種類
[ポート (O)] に「21」が入っていることを確認します。	このプロファイルにより接続するサーバーの種類を指定してください。FTP サーバーが最も一般的で あり、ほとんどの場合にはこれが選択されます。
※ SSL 接続の場合は、[サーバーの種類 (S)] に「FTP/SSL	
(AUTH SSL)」を選択してください。	サーバーの種類(S): [FTP
	ファイル転送プロトコル:クライアントは接続後に任意に SSL を開始でき ます。。通常ボート 21 を使用します。ほとんどの場合はこの接続が選択さ ります
[次へ (N)] をクリックします。	166.9。 ポート(<u>©</u>): [<u>21</u>
	< 戻る(B) 次へ(W) > 完了 キャンセル ヘルプ
7)ホストの種類を設定します。	₩S_FTP Pro サイト プロファイル ウィザード 🔀
[ホストの種類 (H)] に「Automatic detect」を選択し、	ホストの種類
[パッシブモード (P)] にチェックが入っていることを確認 します。	ホストの種類を選択して、ディレクトリー覧やパス名などの解釈方法を指定します。種類がわからな い場合は[Automatic detect]を選択してください。「パッシブモード」は、サーバーまたはクライアントの どちらがデータ接続を開始するのかを決定します。このモードは、一般的にファイアウォールの内側で 使用します。
[次へ (N)] をクリックします。	ホストの種類(出): Automatic detect
	<戻る(B) 次へ(N)> 完了 キャンセル ヘルプ 」
8)ファイアウォールを設定します。	₩S_FTP Pro サイト プロファイル ウィザ〜ド 🔀
[ファイアウォール (F)] は通常<ファイアウォールなし>	ファイアウォール
ですが、お客様の環境にあわせて設定してください。	このサイト用に使用するファイアウォールを選択してください。
[完了]をクリックし、設定を終了します。	
	ファイアウォール(E): <mark><ファイアウォールなし> </mark>
	< 戻る(B) 次へ(1) > 完了 キャンセル ヘルプ

IKKINET GROUP

JPRS 指定事業者 (属性型・汎用型)

Network Communications IKKI 電気通信事業者 C-12-778

〒452-0943 愛知県清須市新清洲1-7-16 TEL: 052-409-7266 FAX: 052-409-7289

www.ikki.ne.jp